

Mikrosäädettävä
momentti-
ruuvitaltta



Näyttöasteikolla varustettu mikrosäädettävä momenttiruuvitalta



LINDSTROM esittelee helppolukuisella näyttöasteikolla varustetun mikrosäädettävän momenttiruuvitaltan. Työkalu on varustettu tarkalla säätönupilla, joka vedetään ylös säätöä varten ja lukitaan painamalla nappi alas. Sarja käsittää kolme mallia, jotka kattavat momenttialueen 10 - 450 Ncm tarkkuudella +/- 6 %. Kaikissa malleissa seuraavat ominaisuudet:

TUOTEKOODI	MOMENTTIALUE
MA500-1	10-80 Ncm
MA500-2	40-200 Ncm
MA500-3	50-450 Ncm
MAL500-1*	20-100 in.ozs
MAL500-2*	3-15 in.lbs
MAL500-3*	5-40 in.lbs

* Saatavana vain USA:ssa

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusioväänin mahdollistaa kaikkien vakiomallisten bitsien käytön (Phillips, Torx jne.)
- Epämagneettinen jousikuormitteinen bitsipidike herkkien elektroniikkalaitteiden tai -komponenttien vaurioitumisen estämiseksi
- Helppolukuinen näyttöasteikko
- Miellyttävän muotoinen ja luistamaton kahva
- Ulosvedettävä nappi lukitsee tukevasti paikalleen säädön jälkeen
- Toistettavuuden ja tarkkuuden varmistava momentinrajoituskytkin
- Kevyt mutta vankka rakenne kestää vuodesta toiseen
- Kestovoideltu koneisto
- Helppo pyyhkiä puhtaaksi
- Täyttää standardien ASME B107.14 M-1994 ja ISO 6789, EN 26789/1994 tarkkuusvaatimukset
- Kalibroitu National Institute of Standards Technologyn (NIST) momenttistandardin mukaisesti