



 **LINDSTROM**[®]

ML-9008-FR. ReklamCenter 01153. Printed in Sweden by Graphium Västra Aros 01.06

 **LINDSTROM**[®]
PRECISION TOOLS

Tournevis
dynamométrique
préréglé



Tournevis dynamométrique préréglé de haute précision



LINDSTROM présente une série de tournevis dynamométriques préréglés disponibles en quatre versions couvrant des plages de couples allant de 4 à 450 Ncm ou 6 in. ozs. à 40 in.lbs. avec une précision de +/- 6%. Tous comportent les caractéristiques suivantes :



CODE DE PRODUIT

PS501-1

PS501-2

PS501-3

PS501-4

PLAGES DE COUPLES

4-22 Ncm, 6-32 in. ozs.

7-70 Ncm, 10-100 in. ozs.

15-170 Ncm, 1,5-15 in. lbs.

45-450 Ncm, 4-40 in. lbs.

- Idéal quand la répétition est cruciale. Le calibrer sur la valeur souhaitée à l'aide d'une clé hexagonale
- Le tournevis hexagonal en acier inoxydable permet d'utiliser tous les embouts standard (cruciforme, Torx, etc.)
- Le porte-embout à ressort est aimanté afin d'éviter d'endommager les composants ou équipements sensibles des environnements électroniques
- Forme confortable et prise anti-glissement
- Débrayage au couple de serrage pour répétition et précision
- Faible poids mais construction robuste garantissant des années d'utilisation
- Mécanisme interne lubrifié à vie
- Réglage fin pour un couple de haute précision
- Facile à nettoyer d'un simple coup de chiffon
- Précision certifiée selon les normes suivantes : ASME B107.14M-1994 et ISO 6789, EN 26789/1994
- Calibré sur une norme de couple de l'Institut National des Normes de Technologie (INNT)