

Sivuleikkurit, joissa yhdistyvät huippuluokan suorituskyky, tarkkuus ja mukavuus!

**Uusi
Rx8160!**

Terät induktiokarkaistua
63-65 HRC-terästä.

Säädettävä tarkkuusnivel maksimoi
leikkuuterien linjassa pysymisen.

Kahvojen pehmeä muotoilu
edesauttaa tarkkaa työskentelyä.

Mukavat kahvat sekä pienille/isoille
käsille että oikea-/vasenkätisille.

Helposti säädettävä
jousivastus ja oteleveys.

Pidemmät ja leveämmät
kahvat jakavat paineen
tasaisesti ja ennaltaehkäisevät
pisterasitusta kämmenessä.


Pehmeät, karheat
pinnat antavat hyvän
otteen.

ESD-suojattu.




Käännä ja lue lisää.


Tutki lähemmin! Rx8160, Rx8161 ja Rx 8162.



Micro-Bevel®



Flush cut



Ultra-Flush®

BioSpring,

Jousen vastus ja otelevyys voidaan helposti säätää kolmeen eri asentoon.



1 % hiili/kromi kuulalaakeriterästä.

Tätä materiaalia käytetään yleensä vain rasittavissa kohteissa äärimmäisen kestävyuden saavuttamiseksi.

Materiaali antaa leikkuuterille lähes uskomattoman kestävyuden ja puhtaan leikkuun.

HRC 63-65 terät

Tarkkuusinduktiokarkaisu mahdollistaa korkean Rockwell-kovuuden ilman haurautta. Tämä tekee työkalusta pitkäikäisen.



CNC-hionta

CNC-ohjattu hionta takaa maksimaalisen tarkkuuden, mikä lisää työkalun toimintavarmuutta ja kestoikää.




ESD-suojattu.

Tuotetiedot

Tuote	EAN-koodi 731415+	A mm tuumaa	B mm tuumaa	C mm tuumaa	D mm tuumaa	F mm tuumaa	Kapasiteetti mm tuumaa	Terä		
Rx8160	0111534	147 5.8	16 0.63	16 0.63	8 0.31	1.6 0.06	0.4-2.0 0.02-0.08	Micro	97	1
Rx8161	0111541	147 5.8	16 0.63	16 0.63	8 0.31	1.6 0.06	0.3-2.0 0.01-0.08	Flush	97	1
Rx8162	0111568	147 5.8	16 0.63	16 0.63	8 0.31	1.6 0.06	0.3-1.6 0.01-0.06	Ultra-Flush	97	1

 **LINDSTROM®**



BAHCO TYÖKALUT OY
PL 79, 01511 VANTAA
Puh. 09-870 6640 / fax 09-8706 6362