



## MA500-1A

### Destornilladores dinamométricos ajustables con visor de escala y seguridad ESD









#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Limitador de sobre-par por disparo
- Escala única en cN.m
- Rango que cubre valores de par entre 10 cN.m y 450 cN.m
- La medición de par solo en el sentido de las agujas del reloj se puede usar para aflojar sujetadores sin afectar al mecanismo interno
- Precisión a  $\pm 6\%$  en el sentido de las agujas del reloj
- El sistema de clic activa una señal táctil y audible
- Portapuntas hexagonal de 1/4" especial, no magnético para no dañar equipos o componentes sensibles en aplicaciones electrónicas
- Mango de tres lóbulos totalmente metálico
- Fácil de utilizar
- Escala fácil de leer
- Los destornilladores dinamométricos Lindström ofrecen comodidad con una forma de fácil uso y un agarre antideslizante
- Elección ideal para aplicaciones flexibles, así como para producción en volumen
- Suministrado en un tubo cuadrado semitransparente ajustable
- Se suministra con una declaración de conformidad de fábrica de conformidad con las normas internacionales
- Normas: ISO 6789/IEC61340-5-1
- Certificado de seguridad ESD (IEC 61340-5-1 y EN 100015-1)
- Hecho en EE. UU.



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **MA500-1A**

	16-80 cNM		20-200 ozf.in		
	1/4 in		1 cNM	<b>A</b>	138 mm
<b>A</b>	5.43 in	<b>B</b>	18.2 mm	<b>B</b>	0.72 in
<b>C</b>	28 mm	<b>C</b>	1.10 in	<b>D</b>	9.6 mm
<b>D</b>	0.38 in		0.2 kg		