


**8165**

**Alicates de corte diagonal ultra de precisión con cabeza cónica y mango protegido contra ESD, 0,3-1,6 mm**











## DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión con cabeza cónica Serie 80
- Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
- Corte micro, Flush y ultra Flush
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- El rectificado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los fillos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- fillos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los fillos de corte
- Ideal para trabajos de montaje donde la accesibilidad es importante
- Forma de mango estándar de CO en material conductor



# ATRIBUTOS DE PRODUCTO

**Producto: 8165**

	Tapered		L		Ultra-Flush ®
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		<b>A</b>	125 mm	<b>A</b>	4.92 in
<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0.63 in	<b>C</b>	16 mm
<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm	<b>D</b>	0.31 inch
<b>F</b>	1.6 mm	<b>F</b>	0.06 in		88 g
<b>Ω</b>	Dissipative				