

PS501

Tournevis dynamométriques préréglés avec échelle dans fenêtre de visualisation, sécurisés ESD







DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Plage couvrant des valeurs de couple comprises entre 4 cN.m et 450 cN.m
- Mesure du couple uniquement en serrage. Peut être utilisé en desserrage sans affecter le mécanisme interne
- Le système de déclenchement mécanique génère deux avertisseurs : tactile et sonore
- Équipé d'un ressort non-magnétique du support d'embout 1/4 6 Pans, pour éviter de détériorer tout équipement ou composant dans les applications électroniques
- Manche 3 lobes tout en métal
- Précision de $\pm 6\%$ en serrage
- Embayage de limitation à came pour répétabilité et précision
- Équipé d'un ressort non-magnétique du support d'embout, pour éviter de détériorer tout équipement ou composant dans les applications électroniques (1/4" 6.3 DIN 3126, ISO 1174)
- Adaptateur disponible pour utilisation de douilles 1/4" (1/4" 6.3 DIN 3120, ISO 1174)
- Valeur de couple souhaitée facile à configurer à l'aide d'une vis de réglage interne accessible en retirant le manche de la poignée
- Livré dans un étui brochable ajustable semi-transparent.
- Possibilité de configurer des tournevis préréglés à la demande et de les faire certifier par une déclaration de conformité conformément aux normes internationales
- Normes : DIN/ISO 6789 EN 26789/1994
- Normes : ISO 6789/IEC61340-5-1
- Sécurisé ESD (IEC 61340-5-1)
- Fabriqué aux États-Unis







ATTRIBUTS DU PRODUIT





Produit: PS501-1

	4-22 cNM		6-32 ozf.in		1/4 in
A	115 mm	A	4.53 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	28 mm	C	1.10 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.147 kg





Produit: PS501-2

	7-70 cNM		10-100 ozf.in		1/4 in
A	141 mm	A	5.55 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	28 mm	C	1.10 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.200 kg

Produit: PS501-3

	15-170 cNM		21-240 ozf.in		1/4 in
A	141 mm	A	5.55 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	28 mm	C	1.10 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.198 kg

Produit: PS501-4

	45-450 cNM		64-637 ozf.in		1/4 in
A	154 mm	A	6.06 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	32 mm	C	1.26 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.270 kg