

PS501

Justerbara ESD-säkra momentskruvmejslar med fönsterskala







PRODUKTINFORMATION

- Momentområde mellan 4 cN.m och 450 cN.m
- Endast medsols momentmätning, kan användas för att lossa fästordningar utan att den inre mekanismen påverkas
- Klicksystem med signal som känns och hörs
- 1/4" insexhylsa med icke-magnetisk fjäderbelastad bitshållare för att undvika skador på känsliga elektroniska komponenter
- Trekantigt metallhandtag
- Noggrannhet +/- 6 % medsols
- Koppling för begränsning av moment
- Icke-magnetisk fjäderbelastad bitshållare som minskar risken för skador på känslig utrustning eller elektroniska delar (1/4" 6.3 DIN 3126, ISO 1174)
- En adapter möjliggör användning av 1/4" hylsor (1/4" 6.3 DIN 3120, ISO 1174)
- Det önskade momentvärdet ställs enkelt in med en inbyggd skruv i handtagets ände
- Levereras i justerbart halvtransparent plaströr
- På begäran kan skruvmejslarna ställas in och förses med ett intyg om överensstämmelse med internationell standard
- Enligt: DIN/ISO 6789 EN 26789/1994
- Enligt: ISO 6789/IEC61340-5-1
- ESD säker (IEC 61340-5-1)
- Tillverkade i USA







PRODUKTATTRIBUT





Produkt: **PS501-1**

	4-22 cNM		6-32 ozf.in		1/4 in
A	115 mm	A	4.53 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	28 mm	C	1.10 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.147 kg





Produkt: **PS501-2**

	7-70 cNM		10-100 ozf.in		1/4 in
A	141 mm	A	5.55 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	28 mm	C	1.10 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.200 kg

Produkt: **PS501-3**

	15-170 cNM		21-240 ozf.in		1/4 in
A	141 mm	A	5.55 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	28 mm	C	1.10 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.198 kg

Produkt: **PS501-4**

	45-450 cNM		64-637 ozf.in		1/4 in
A	154 mm	A	6.06 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	32 mm	C	1.26 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.270 kg